
выход «сухой контакт»
GND
+12V 100mA макс.
свет/сигнальная лампа 2
24V переменный
сигнальная лампа 1
24V переменный
трансформатор сек.
направляющая
цепь
GND
+24V прямой
кнопка 2
безопасность 1
кнопка 2
GND
кнопка 2
GND
антенна
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
X1
L1
опционально
K1
автомат
освещения
подъезда 230 VAC
K1
свет 1
N
GND
+12V
GND
питание фотоэлементов
+24V макс.100mA
антенна 40 МГц
таймер ворот ворот в открытом положении
только при автом. закрывании
T1
S1
S2
внутренняя кнопка
внутренний
рычажный выключатель
свет или сигнальная лампа_2 макс. 21W
S3
S4
внешняя кнопка-ключ
таймер ворот ворот в открытом положении
только при автом. закрывании
опционально
сигнальная лампа_1 макс. 21W
+12V
кнопка
Fr1
кнопка
+12V
сигнал
GND
зеленый
зеленый
белый
белый
GND
L1
TR1
PRI
SEC
24VAC - 26VAC
N
трансформатор
заводские настройки
альтернативный
R1
LS1.1
8K2 планка
альтернативный
LS1.2
контактная планка
Fraba
заводские настройки
альтернативный
S8.1
LS2
предохранитель калитки при автом. закрывании
направляющие
каретка
D1
предохранитель
калитки без автом. закрытия
S5
S8.2
цепь
мотор
ES ворота закрыты
S6
ES ворота открыты
D2